



# Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

**Dokument:**  
**SSF 1045 Tolkning**  
**Utgåva 1**

**Utfärdat/Sign:**  
2008-12-19 / HH  
Ersätter:

---

## Kravspecifikation

Dokument	Utgåva	Benämning
SSF 1045	Utgåva 1 2004-05-07	Sedelskyddsfärg – Krav och provning

## Tolkningen

Tolkning i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt.

## Innehåll

- Generell Valuta Fastställd 08-12-19
- 1 Omfattning Fastställd 08-12-19



# Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

**Dokument:**  
**SSF 1045 Tolkning**  
**Utgåva 1**

**Utfärdat/Sign:**  
2008-12-19 / HH  
Ersätter:

---

## **Sedlar, valuta och valör**

Sedelskyddsfärg används för att vid ett tillgrepp infärga sedlar på ett sådant sätt att sedlarna märkes med en tydlig färg vilken inte ska kunna avlägsnas utan att sedlarna varaktigt skadas.

Sedelskyddsfärgens syfte är att varaktigt infärga sedeln vid ett angrepp. Det är därför avgörande att dess egenskaper är testade och certifierade mot den valuta som den är avsedd att skydda.

Normen anger idag endast SEK som valuta.

## **Tolkning**

Vid tillämpning av ovanstående tolkas detta enligt följande:

Normen kan tillämpas på annan valuta än SEK. Krav och provmetoder är oförändrade.

Information om vilken valuta och valör som testats ska framgå av provningsrapporten.

## **Tillämpning**

Se ovan.



# Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

**Dokument:**  
**SSF 1045 Tolkning**  
**Utgåva 1**

**Utfärdat/Sign:**  
2008-12-19 / HH  
Ersätter:

## 1 Omfattning

Denna norm omfattar krav och provning av sedelskyddsfärg.

Med sedelskyddsfärg i denna norm avses färg vars syfte är att omedelbart och tydligt infärga sedlar så att mottagare av sedeln (manuellt eller maskinellt) omedelbart uppmärksammas på infärgningen varvid bruk av sedel förhindras.

Sedelskyddsfärgen ska

- Innehålla ämne (n) som visar att sedeln är infärgad med sedelskyddsfärg.
- Inte vara möjlig att ta bort utan att allvarligt skada sedeln.
- Medge spårning till ägare. Med ägare avses t.ex. bank, bankkedja eller värdetransportföretag.
- Innehålla UV- fluorescerande ämnen

**Anm.** Identifiering av sedelskyddsfärg ska vara möjlig visuellt och maskinellt genom t.ex. sedelprocessmaskin.

Utöver de krav som är angivna i denna norm förutsätts att gällande lagar och myndighetsföreskrifter följs.

## Tillämpning

Sedelskyddsfärgen ska

- Innehålla komponent (-er) som visar att sedeln är infärgad med sedelskyddsfärg.
- Inte vara möjlig att avlägsna utan att allvarligt skada sedeln.

Sedelskyddsfärgen kan som tillval.

- Medge spårning till ägare. Med ägare avses t.ex. bank, bankkedja eller värdetransportföretag.
- Innehålla UV- fluorescerande ämnen

Tillämpning, forts.

Med spårämne menas grundämne eller syntetiskt-DNA som kan analyseras, identifieras och spåras till en viss ägare.

Om något spårämne ej är tillsatt i färgen vid provningstillfället, utgår avsnitt 5.2.6. Förutsättningen för det är att det i provningsrapporten klart framgår om spårämnena ingår i sedelskyddsfärgen eller inte. Spårämne får ej tillsättas sedelskyddsfärgen efter provning och certifieringen.

Kunden ska på lämpligt sätt få information om sedelskyddsfärgen är certifierad med eller utan spårämne.