

0 Kravspecifikation

Dokument	Utgåva	Benämning	Avsnitt
SSF 200	Utgåva 5 Mars 2015	Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler	1.7, 4.10.5, 5.10.5 och bilaga C Polykarbonat

Tolkningen/Tillämpningen

Tolkning och tillämpningen i detta dokument gäller kraven i angivna avsnitt.

Innehåll

- 1.7 Referenser Fastställd 15-03-16
- 4.10.5 Inkrypningskydd – Polykarbonat Fastställd 15-03-16
- 5.10.5 Inkrypningskydd – Polykarbonat Fastställd 15-03-16
- Bilaga. C Översiktstabell Fastställd 15-03-16

Inledning

I avsnitt 1.7, 4.10.5, 5.10.5 samt i Bilaga C i SSF 200 utgåva 5 omnämns normen SSF 1085 Polykarbonat - Klassning, krav och provningsmetoder.

Denna norm är ej fastställd och därför aldrig publicerad.

Nedanstående avsnitt är i denna tolkning förtydligt:

1.7 Referenser

SSF 1085 Polykarbonat – Klassning, krav och provningsmetoder

Tolkning och tillämpning av ovanstående

Referensen till SSF 1085 utgår.

4.10.5 Inkrypningskydd – Polykarbonat

Polykarbonatskivan ska minst uppfylla kraven enligt SSF 1085 klass 2. Monteras i separat båge/karm enligt tillverkarens anvisning.

Tolkning och tillämpning av ovanstående

Referensen till SSF 1085 utgår.

Tillämpning – ny kravtext

Polykarbonatskivan ska minst uppfylla kraven enligt SS-EN 356 lägst klass P7B.

Polykarbonatskivan ska monteras i separat båge/karm enligt tillverkarens anvisning.

5.10.5 Inkrypningskydd – Polykarbonat

Polykarbonatskivan ska minst uppfylla kraven enligt SSF 1085 klass 3. Monteras i separat båge/karm enligt tillverkarens anvisning.

Tolkning och tillämpning av ovanstående

Referensen till SSF 1085 utgår.

Tillämpning – ny kravtext

Polykarbonatskivan ska minst uppfylla kraven enligt SS-EN 356 lägst klass P7B.

Polykarbonatskivan ska monteras i separat båge/karm enligt tillverkarens anvisning.

Bilaga C Inkrypningskydd

Polykarbonatskivan ska minst uppfylla kraven enligt SSF 1085 och monteras i separat båge/karm enligt tillverkarens anvisning.

Tolkning och tillämpning av ovanstående

Referensen till SSF 1085 utgår.

Tillämpning – ny kravtext

Polykarbonatskivan ska minst uppfylla kraven enligt SS-EN 356 lägst klass P7B.

Polykarbonatskivan ska monteras i separat båge/karm enligt tillverkarens anvisning.