



Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

Dokument:
SSFN 026 Tolkning
Utgåva 1

Utfärdat/Sign:
2010-01-22 / HH
Ersätter:

Kravspecifikation

| Dokument | Utgåva | Benämning |
|----------|-----------------|---|
| SSFN 026 | Utgåva 1 nov 92 | Fordrings och Provningsnorm för utombordsmotorlås |

Tolkningen

Tolkning i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt.

Innehåll

- 4.3.1/5.3.4 Korrosion Fastställd 10-01-22
- 4.1/5.3.1.2 Angrepp med handverktyg Fastställd 10-01-22



4.3.1 Korrosion

Låset får inte ha mist sina funktionsegenskaper efter provet. Det får således inte vara så angripet av rost att låsfunktionen påverkas eller oavsiktligt kan aktiveras. Detta kontrolleras genom låsning och upplåsning samt inspektion. Oberoende av resultatet skall eventuella anmärkningar framgå av rapporten.

5.3.4 Korrosion

Låset anbringas 2 timmar i en saltdimmekammare enligt ANSI /ASTM B 117-73 med följande undantag: Låset får EJ sköljas eller på annat sätt rengöras efter avslutat saltdimprov. Omedelbart efter provet anbringas låset i en kammare med 100 % luftfuktighet och svag lufttillförsel vid 35 C – 40 C i 30 dygn.

Tolkning

Vid tillämpning av ovanstående tolkas detta enligt följande:

Korrosionskravet och utförandet korrosionsprovet i denna norm harmoniseras så att kravet och utförandet blir likvärdigt andra produkter för liknande miljöer.

Tillämpning

Kravet enligt avsnitt 4.3.1 och provning enligt avsnitt 5.3.4 tillämpas enligt följande:

- SS-EN 1670 utgåva 2 grade 4 (240 timmar)
- 2.5 Nm är högsta tillåtna vridmoment vid funktionskontroll

4.1 Angrepp med handverktyg

Låset skall ha en sådan styrka att det inte kan forceras på kortare tid än 5 min. enligt punkt 5.3.1 Angrepp med handverktyg.

5.3.1.2 Provningsgruppen kan välja vilka angreppspunkter som helst på låset för att på kortast möjliga tid öppna densamma. Provningsgruppen skall planera följden av angreppsproven så att dessa normalt kan utföras på 12 st kompletta låsenheter. Angreppspunkter som minst skall omfattas av provningen:

- Borrprov enligt SS 3078 och SS 3079
- Osv.

Tolkning

Vid tillämpning av ovanstående tolkas detta enligt följande:

Borring är en del av de manuella angreppen.

Tillämpning

Provning enligt avsnitt 5.3.1.2 tillämpas borring enligt

- Borrprov mot låsanordning
- Osv.