

**SSFN 024:1**

Norm för

# **Nyckelför- varingsenhet Inbrottsskydd**

– Krav och klassindelning

November 1994

**Svenska Stöldskyddsföreningens norm  
SSFN 024 utgåva 1**

© Svenska Stöldskyddsföreningen



Det är säkrast så.

**Svenska Stöldskyddsföreningen är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott samt att verka som opinionsbildare och informationsspridare i det brottsförebyggande arbetet.**

Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2  
fastställda 2000-06-08.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer för provning och klassificering inom de områden som anses gagna föreningens ändamål. Aktuell förteckning av SSFs normer återfinns på SSFs hemsida med adressen [www.stoldskydd.se](http://www.stoldskydd.se).

© Copyright Svenska Stöldskyddsföreningen

**INNEHÅLL**

<b>1 ALLMÄNT .....</b>	<b>1</b>
<b>2 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR .....</b>	<b>1</b>
<b>3 KLASSINDELNING .....</b>	<b>2</b>
<b>4 ALLMÄNNA KRAV .....</b>	<b>2</b>
4.6 LÅSNING.....	3
4.7 NYCKELVARIATIONSTAL.....	3
4.8 SPÄRRELEMENT.....	3
4.9 NYCKELSKÄRNING .....	3
4.10 TOLERANSER.....	3
4.11 NFE:S DELAR .....	3
<b>5 KRAV PÅ MOTSTÅND MOT INBROTTSANGREPP.....</b>	<b>4</b>
<b>6 MOTSTÅND MOT KORROSION.....</b>	<b>4</b>
<b>7 PROVNING .....</b>	<b>4</b>
<b>8 MÄRKNING.....</b>	<b>5</b>
<b>9 CERTIFIERING .....</b>	<b>5</b>

1	1994-11-01	Grunddokument
<b>Utgåva</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>



## **1 Allmänt**

Denna norm är avsedd att gälla för nyckelförvaringsenhet som är placerad på för allmänheten tillgänglig plats utanför och i anslutning till lokal, vilkens tillträdesnyckel förvaras i nyckelförvaringsenheten. Nyckelförvaringsenheten är avsedd för förvaring av enstaka nyckel eller i särskilda fall mindre antal nycklar. Detta i motsats till nyckelskåp som är placerade inne i lokalen och avsedda för förvaring av ett flertal nycklar.

Nyckelförvaringsenheten kan vara placerad i lokalens entrédörr, omslutningsyta eller på annan lämplig plats. Nyckelförvaringsenheten placeras alltså där det är lämpligt med avseende på ändamålet, oavsett om den benämnes dörrnyckeltub eller väggnyckeltub.

### **REFERENSER**

SS 3522 – Byggnadsbeslag - Lås för fast montering –Klassindelning  
SS 3079 – Byggnadsbeslag – Lås för fast montering – Inbrottskydd -  
Fordringar  
SS 3078 – Byggnadsbeslag – Lås för fast montering – Provning  
ISO 9227 – Korrosionsprovning i artificiell atmosfär - Saltdimsprovning

## **2 Definitioner och förkortningar**

Med nyckelförvaringsenhet ( NFE ) avses såväl dörrnyckeltub som väggnyckeltub.

Med dörrnyckeltub ( DNT ) menas en förvaringsanordning för tillfällig förvaring av enstaka nycklar. Med tillfällig förvaring avses i detta fall förvaring så länge behov föreligger.

Med väggnyckeltub ( VNT ) menas en förvaringsanordning för permanent förvaring av nyckel, eller i särskilda fall mindre antal nycklar.

Med nyckel menas i det följande ett fysiskt föremål vars form eller egenskaper definierar en kod som medger en förändring av låsets status.