



# Fordrings och Provningsnorm för utombordsmotorlås

1	1992-11-01	Grunddokument
<b>Utgåva</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>

SSF-normer och regler revideras genom nya utgåvor eller genom tillägg. Uppgift om senaste utgåva och eventuella tillägg kan på förfrågan erhållas från SSF. Vid förändringar eller tillägg offentliggörs detta i SSFs tidskrift "S.O.S Skydd och Säkerhet"

**Svenska Stöldskyddsföreningen är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott samt att verka som opinionsbildare och informationsspridare i det brottsförebyggande arbetet.**

Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2  
fastställda 2000-06-08.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer för provning och klassificering inom de områden som anses gagna föreningens ändamål. Aktuell förteckning av SSFs normer återfinns på SSFs hemsida med adressen [www.stoldskydd.se](http://www.stoldskydd.se).

© Copyright Svenska Stöldskyddsföreningen

## **INNEHÅLL**

<b>1 ALLMÄNT .....</b>	<b>1</b>
<b>2 DEFINITIONER.....</b>	<b>1</b>
2.1 LÅS FÖR UTOMBORDSMOTORER.....	1
<b>3 ALLMÄNNA KRAV .....</b>	<b>1</b>
<b>4 SÄRSKILDA KRAV.....</b>	<b>2</b>
4.3.1 <i>korrosion</i> .....	2
<b>5 PROVNINGSMETODER .....</b>	<b>2</b>
5.1 ALLMÄNT .....	2
5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROVNING.....	2
5.3 PROVNINGENS UTFÖRANDE .....	3
<b>6 PROVNINGSRAPORT .....</b>	<b>5</b>
<b>7 CERTIFIERING.....</b>	<b>5</b>
<b>8 MÄRKNING.....</b>	<b>5</b>



## **1 Allmänt**

Lås som uppfyller kraven i denna norm är avsedda för utombordsmotorer.

## **2 Definitioner**

### **2.1 Lås för utombordsmotorer**

I låst och förreglat läge är ett lås för utombordsmotorer avsedda att förhindra stöld av utombordsmotorer monterade på båt.

## **3 Allmänna krav**

**3.1** Låset skall vara så konstruerat att utombordsmotorn inte skall kunna demonteras på normalt sätt när låset är låst och förreglat.

**3.1.1** Låset skall vara så utfört så att det låser fast motorn vid båtens skrov.

**3.2** För fast monterade lås skall låsets samtliga detaljer med undantag av nyckel och fästelement utgöra en sammanhängande enhet.

**3.2.1** För icke fast monterade lås tillåts att låsenheten utgörs av separata enheter.

**3.2.2** För icke fast monterade lås med kätting eller wire skall lås och kätting eller wire vara en sammanhängande enhet i låst läge.

**3.3** Varje låstyp som marknadsförs skall ha ett praktiskt variationstal på minst 10.000.

**3.4** Med låset skall det följa minst två nycklar.

**3.5** Ett lås som är demonterbart får ej sättas ur funktion om det demonteras när låset är låst.

**3.6** Lås får icke förses med något synligt nummer eller nummerkombination som korresponderar med kod eller nyckelnummer.

**3.7** Lås får ej ha sådana öppningar eller hål som möjliggör att låset kan öppnas utan att rätt nyckel används.

**3.8** Nyckel skall ej kunna tas ur låset förrän full förregling skett.