

SSF 1990-06-30/B*

Provisorisk norm för

Inbrotts- skyddande förrådsinredningar

1990-06-30

**Svenska Stöldskyddsföreningens norm
1990-06-30/B***

© Svenska Stöldskyddsföreningen



Det är säkrast så.

Svenska Stöldskyddsföreningen är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott samt att verka som opinionsbildare och informationsspridare i det brottsförebyggande arbetet.

Utdrag ur SSF's stadgar § 1 och 2
fastställda 2000-06-08.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer för provning och klassificering inom de områden som anses gagna föreningens ändamål. Aktuell förteckning av SSF's normer återfinns på SSF's hemsida med adressen www.ssf.nu.

SSF-normer och regler revideras genom nya utgåvor eller genom tillägg. Uppgift om senaste utgåva och eventuella tillägg kan på förfrågan erhållas från SSF. Vid förändringar eller tillägg offentliggörs detta i SSF's tidskrift "S.O.S Skydd och Säkerhet"

Innehåll	Sida
1 Allmänt	1
2 Fordringar	1
3 Provningar	2

*) Med B avses ändring av rubricering utförd 1992-05-10.

Allmänt

1. Förrådsinredningen skall säkerställa att ett visst nedan angivet skydd uppnås för de föremål som förvaras i inredningen. Inbrottsskyddet hos inredningens vägg, dörr, golv och tak beaktas liksom olika komponenters förankring till varandra eller till intilliggande byggnadsdelar.
2. Vid inredningar som monteras mot befintliga byggnadsdelar t ex vägg, golv, tak och där dessa byggnadsdelar utgör del av inbrottsskyddet skall det specificeras hur dessa byggnadsdelar skall vara beskaffade för att motsvara inredningens skydd.
3. Förutom till provningen nödvändiga provföremål skall det vid provningstillfället finnas tillgängligt nödvändig information om produkten. Sådan information kan vara:
 - monteringsanvisning
 - bruksanvisning (t ex val av lås)
 - ritningar och specifikationer för produkten

Ritningar bör omfatta en sammanställningsritning samt detaljritning över väsentliga detaljer. Material ska specificeras.

Fordringar

1. Låsning av dörr, grind eller motsvarande öppningsbar detalj ska göras med lägst hänglås i klass 2 (enligt Försäkringsbolagens godkännandelist) eventuellt kompletterat med skydd så att inbrottstiden via låsanordningen blir mer än 3 minuter vid användande av nedan specificerade verktyg. Annan låsanordning, t ex av Försäkringsbolagen godkänt dörrlås klass 3, godtas under samma förutsättning som ovan.
2. Dörrens fasthållningsbeslag till stängt och låst läge skall motstå angrepp med nedan specificerade verktyg i minst 3 minuter utan att:
 - a) dörren öppnas
 - b) ett så kallat inkrypningshål upptagits (se nedan)
3. Inredningens olika delar ska inte gå att lösgöras från varandra eller från angränsande i skyddet ingående befintliga byggnadsdelar med nedan specificerade verktyg på kortare tid än 3 minuter.
4. Skyddsmaterialet skall vara beskaffat på ett sådant sätt att det tar mer än 2 minuter med nedan angivna verktyg att uppta ett så kallat inkrypningshål. Galler godtas om detta är utfört enligt Försäkringsbolagens Service AB "Regler för Mekaniskt inbrottsskydd RUS 200" gallertyp A, maskvidd max 60 x 60 mm.